



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA**  
SUB.GERENCIA DE DEFENSA CIVIL



**DECLARACIÓN JURADA DE OBSERVANCIA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD**

(LEY N° 28976), (LEY N° 29664 – SINAGERD) Y DECRETO SUPREMO N° 058 - 2014-PCM

**RAZON SOCIAL/PERSONA NATURAL:**

**UBICACION:**

**GIRO COMERCIAL:**

		MARCAR CON X	
		SI	NO CORRESPONDE
El propietario y/o conductor del local o establecimiento declara bajo juramento lo siguiente:			
<b>1.0</b>	<b>ARQUITECTURA</b>		
1.1	El ingreso/salida del local presenta un ancho libre mínimo de 0.90 m., la puerta no abre directamente sobre un desnivel y las vías de evacuación se encuentran libres de obstáculos, vidrios o espejos.		
<b>2.0</b>	<b>ESTRUCTURAS</b>		
2.1	El local no presenta severo deterioro en paredes, columnas, techos y vigas.		
2.2	El falso techo esta fijo y no es de material inflamable.		
<b>3.0</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>		
3.1	El tablero eléctrico es de material no combustible (metal o de resina), tiene interruptores termomagnéticos (ITM's) identificados y no utiliza llaves de cuchilla.		
3.2	El tablero eléctrico tiene interruptores diferenciales.		
3.3	No se utiliza cable mellizo en instalaciones fijas. El cableado eléctrico se encuentran protegido mediante canaletas o tubos de PVC y la cajas de paso tienen tapa.		
3.4	Los tomacorrientes tienen conexión a tierra en baños, cocina y para equipos con enchufe de tres espigas. Los tomacorrientes se encuentran en buen estado y no se utiliza adaptadores múltiples.		
3.5	Los equipos de alumbrado (focos, fluorescentes, lámparas, etc.) no presentan conexiones expuestas. Si cuenta con luces de emergencia, éstas se encuentran operativas.		
3.6	Tienen pozo de puesta a tierra y certificado de medición de la resistencia (menor igual a 25Ω).		
3.7	Los anuncios publicitarios con energía eléctrica tienen cableado adecuado y cuentan con conexión a tierra.		
<b>4.0</b>	<b>SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIO</b>		
4.1	El local cuenta con señales de seguridad (salidas, riesgo eléctrico y extintores).		
4.2	El local cuenta al menos con un extintor de polvo químico seco de 6kg. o un extintor por cada 25m <sup>2</sup> de área. Los extintores están operativos y con carga vigente.		
4.3	Los materiales y/o productos están almacenados de forma segura (evitando que se caigan) y sin obstruir no las vías de evacuación.		
4.4	Las instalaciones de gas (GLP) que utilizan balones mayores a 25 Kg. Tienen tuberías de cobre y están alejados de interruptores y tomacorrientes. Los balones de gas se ubican en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.		
4.5	Las campanas y ductos de extracción de humo (chimenea) se encuentran libres de grasa y en bien estado de conservación y mantenimiento.		

**PROPIETARIO: ( ) REPRESENTANTE LEGAL: ( ) CONDUCTOR ADMINISTRATIVO: ( )**

**NOMBRES Y PAELLIDOS:**

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Solicitante:** \_\_\_\_\_

**DNI:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Telefono:** \_\_\_\_\_